















HEATER WIRE					
ชนิดสาย	รุ่น	รายละเอียด	อุณหภูมิ	สีของสายหุ้ม	ตัวอย่าง
ไฟเบอร์กลาส	Glass Fiber Braid Silicone Rubber Wire	1 mm <sup>2</sup> /600 V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Glass Fiber Braid Silicone Rubber Wire	1.5 mm <sup>2</sup> /600 V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Glass Fiber Braid Silicone Rubber Wire	2 mm <sup>2</sup> /600 V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Glass Fiber Braid Silicone Rubber Wire	2.5 mm <sup>2</sup> /600 V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Glass Fiber Braid Silicone Rubber Wire	3 mm <sup>2</sup> /600 V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Glass Fiber Braid Silicone Rubber Wire	4 mm <sup>2</sup> /600 V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Glass Fiber Braid Silicone Rubber Wire	6 mm <sup>2</sup> /600 V	200°C	สีขาว	

ปลอกทนความร้อน					
ชนิดสาย	รุ่น	รายละเอียด	อุณหภูมิ	สีของสายหุ้ม	ตัวอย่าง
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	1mm./500V	200°C	สีส้มอิฐ	
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	1.5mm./500V	200°C	สีส้มอิฐ	
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	2mm./500V	200°C	สีส้มอิฐ	
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	2.5mm./500V	200°C	สีส้มอิฐ	
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	3mm./500V	200°C	สีส้มอิฐ	
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	4mm./500V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	6mm./500V	200°C	สีขาว	
ไฟเบอร์กลาส	Silicone Resin Fiber Glass Sleeving SRG	8mm./500V	200°C	สีขาว	